



VARIOPLAST II

Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires

Varioplast II

- Ausgelegt für große Erkennungsweiten
- Montagefreundliche Konstruktion durch abklappbare Montageplatte
- Schutzart IP 54 - staub- und spritzwassergeschützt
- Leuchte mit beiliegendem Zubehör geeignet für Wand-, Decken-, Seil- und Kettenpendelmontage
- Designed for large viewing distances
- Installation-friendly construction with mounting plate
- IP 54 type of protection - dustproof and protected against water spray
- Luminaire with included accessories suitable for wall, ceiling, chains and cable pendant mounting



Schutzart: IP 54
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK06

Zur Rettungswegkennzeichnung

Armaturn Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt.

Lieferbare Farbe: weiß

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Spannungsart: AC
Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.
Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.
Betriebsgerät Not/Netz: EVG

Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Spannungsart: AC/DC
Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.
Betriebsgerät: EVG

Type of Protection: IP 54
Protection Class: II
Impact Protection: IK06

For escape route identification

Base: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal, shockproof. 4 legends for escape route identification included.


Available colour: white

Self-contained safety luminaires

Voltage type: AC
Automatic self test in all standard versions.
Operating mode: Can either be connected in non-maintained power mode (BS) or in maintained power mode (DS).
Ballast mains/emergency: EB

Luminaires for central battery system

Voltage type: AC/DC
Operating mode: Can either be connected in non-maintained power mode (BS) or in maintained power mode (DS).
Ballast: EB



Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Systemleistung* System power*	Akku Battery	Überwachung Monitoring	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------	---

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten Self-contained safety luminaires					Preisgruppe Price Category 23
672332.002..Q	L 370, B 140, H 218	32 m	3,7 W NIMh	3 h Autotest	268,80
672332.002.04	L 370, B 140, H 218	32 m	3,7 W NIMh	3 h MultiDigit	333,80
672332.002.07	L 370, B 140, H 218	32 m	3,7 W NIMh	3 h DALI	341,90

Leuchten für zentrale Notstromversorgung Luminaires for central battery system					Preisgruppe Price Category 24
672331.002	L 370, B 140, H 218	32 m	4,4 W -	Standard	169,30
672331.002.89	L 370, B 140, H 218	32 m	4,4 W -	AC-Control	234,30



Ersatzdiffusoren Replacement diffusers		Preisgruppe Price Category 24
08-672331.002	L 369, B 139, H 169	69,90

* Die hier angegebenen Werte für Leistung und Lichtstrom sind Bemessungswerte. |
* The values given here for power and luminous flux are rated values.